

Монтажные работы по установке Погреба пластикового прямоугольного горизонтального торговой марки ТОПОЛ-ЭКО/ТОРОL-ЕСО® модели ПП

№ п/п	Наименование модели	Шеф-монтаж	Стандартный монтаж 1- 3 тип грунтов (песок, суглинок, глина)	Стандартный монтаж 4- 5 тип грунтов		Ориентировочный расход песка для обсыпки изделия	Ориентировочный расход воды для изготовления бетонной смеси и выполнения работ ,м3
			песок, суглинок, глина	пльвун	скальный		
1	Погреб ПП 1 / Погреб ПП 1 с грузоподъемным механизмом	7 900	77 500	100 750	124 000	6 м3	0,45
2	Погреб ПП 1 Лонг / Погреб ПП 1 Long с грузоподъемным механизмом		85 000	110 500	136 000	8 м3	0,45
3	Погреб ПП 2 / Погреб ПП 2 с грузоподъемным механизмом		93 500	121 550	149 600	10 м3	0,5
4	Погреб ПП 2 Лонг / Погреб ПП 2 Long с грузоподъемным механизмом		103 000	133 900	164 800	13 м3	0,5
5	Погреб ПП 3 / Погреб ПП 3 с грузоподъемным механизмом		105 300	136 890	168 480	11 м ³	0,5

6	Погреб ПП 3 Лонг / Погреб ПП 3 Long с грузоподъемным механизмом	117 000	152 100	187 200	15 м ³	0,5
7	Погреб ПП 4 / Погреб ПП 4 с грузоподъемным механизмом	118 300	153 790	189 280	13 м ³	0,6
8	Погреб ПП 4 Лонг / Погреб ПП 4 Long с грузоподъемным механизмом	132 000	171 600	211 200	17 м ³	0,6